




SPA小型化二線式單相相位控制器

圖號	圖號A	圖號B	圖號C
參考圖			
尺寸	72x80x85 mm	72x105x125 mm	110x106x125 mm
淨重	410g	590g	700g

訂購資訊:

品名: SPA A B B C D E F G H

例如: SPA 1 10 2 T 2 1 X A

A→	輸入訊號
	1 4-20MA 基本型
	2 12V
	3 24V
	4 P.W.M
BB→	電流值
	10 10A
	25 25A
	30 30A
	40 40A
	50 50A
C→	電壓值
	1 110Vac
	2 220Vac
	3 380Vac
	4 440Vac
D→	模組
	T TRIAC
	D SCR
E→	VR
	1 內含
	2 外接
F→	風扇
	1 無
	2 有
G→	特殊功能
	X 基本型
	1 過熱+欠相
	2 定電流+過熱(OH)
	3 定電壓+過熱(OH)
	4 過流、斷線+過熱(OH)
	5 SCR擊穿、斷線+過熱(OH)
H→	圖號
	A 圖號A
	B 圖號B

產品規格

電流 / 模組	A(av)	$I^2t(A^2s)$	圖號
15A / T	15A	220	A
25A / T	25A	310	A
40A / T	40A	1100	B

10A / D	10A	220	A
25A / D	25A	310	A
30A / D	30A	770	B
40A / D	40A	1100	B
50A / D	50A	1600	C
70A / D	70A	2700	C