







1P 單相多功能相位控制器

圖號	圖號A	圖號B	圖號C	圖號D
參考圖	[擴充]			
尺寸		113 x 32 x 98 mm	113 x 32 x 123 mm	113 x 32 x 153 mm
淨重				
圖號	圖號E	圖號F	圖號G	圖號
參考圖	[擴充]			
尺寸		130 x 32 x 90 mm	132 x 32 x 115 mm	132 x 32 x 145 mm
淨重				

訂購資訊：

品名：1P AA B C D E F G H I

例如：1P 30 2 1 D 0 I W A

AA→	額定負載電流
	15 15A
	30 30A
	50 50A
	70 70A
	90 90A
B→	額定負載電壓
	1 30~120Vac
	2 100~260Vac
	3 200~480Vac
C→	輸入訊號
	1 (4-20mA)
	2 12Vdc
	3 24Vdc
	4 P.W.M
D→	晶片
	D SCR
	T TRIAC
E→	特殊功能
	0 基本型
	1 過熱
	2 過熱+斷線

	3 過熱+斷線+過流
	4 過熱+擊穿
	5 過熱+擊穿+過流
F→	VR
	I 內接
	E 外接
G→	
	W 端子線
	T 端子座
H→	圖號
	A 圖號A
	B 圖號B