SSR三相固態控制器(TOPTAWA)

圖號	圖號A	圖號B	圖號C	圖號D
參考圖				
尺寸	104x126x115 mm	104x110x155 mm	104x126x170 mm	140x126x170 mm
淨重	875g	1350g	1675g	2255g
圖號	圖號E	圖號F	圖號G	圖號H
參考圖				
尺寸	194x140x200 mm	133x110x155 mm	133x126x170 mm	175x126x170 mm
淨重	4240g	1650g	2000g	2575g
圖號	圖號I	圖號J	圖號K	圖號L
參考圖				
尺寸	235x140x200 mm	202x110x155 mm	202x126x170 mm	237x140x200 mm
淨重	4800g	1880g	2875g	3675g
圖號	圖號M	圖號N	圖號O	圖號P
參考圖				
尺寸	237x110x155 mm	237x126x170 mm	277x140x200 mm	
淨重	2200g	3435g	4235g	

訂購資訊：

品名：SSR A BBB C D E

例如：SSR 2 030 L A X

A→	極
	2 兩極
	3 三極
BBB→	額定負載電流
	030 30A
	050 50A
	070 70A
	090 90A
C→	額定負載電壓
	L 低壓(100~260Vac)
	H 高壓(100~480Vac)
D→	圖號
	A 圖號A
	B 圖號B
E→	特殊功能
	X 基本型
	1 O.H
	2 O.H+斷線+欠相
	3 O.H+擊穿
	4 O.H+斷線+欠相+擊穿
	5 O.H+過流

產品規格

品名	A(r.m.s)	$I^2t(A^2s)$	圖號
2030	30A	720	A
2040	40A	1150	B
2050	50A	1650	C
2070	70A		
3030	30A	720	C
3040	40A	1150	G
3050	50A	1650	H
3070	70A		

輸入訊號： 三相二極 8~28V/20mA(max)

三相三極 11~28V/20mA(max)

斷線電流規格選定：

a.30A以下
1 1A(標準)(固定電流可依客戶規格訂製)，電流範圍1A~30A
2 1A~2.5A(標準)(電流範圍可依客戶規格訂製)，電流範圍1A~30A
b.30A以上(外接CT)，配線請參考說明書
1 4A(標準)(固定電流可依客戶規格訂製)，電流範圍4A~120A
2 4A~10A(標準)(電流範圍可依客戶規格訂製)，電流範圍4A~120A
c.30A以上(CT1+CT2+電流錶)
1 1A(標準)(固定電流可依客戶規格訂製)，電流範圍1A~5A
2 1A~2.5A(標準)(電流範圍可依客戶規格訂製)，電流範圍1A~5A

過流設定：
依產品規格而定，固定電流或電流範圍可調，可接受客戶訂製。